

Nastratrice con chiudifalde per scatole a formato fisso

La soluzione ottimale per chiudere automaticamente serie di cartone a formato fisso (scatole con larghezza ed altezza costanti) con nastratura contemporanea delle falde inferiori e superiori della scatola. Un dispositivo a funzionamento pneumatico provvede a ripiegare automaticamente le falde superiori del cartone rendendo la macchina particolarmente idonea, non necessitando la presenza costante di un operatore, ad essere introdotta in linee di confezionamento completamente automatiche. Due rapide e semplici operazioni consentono di regolare la macchina in funzione dell'altezza e della larghezza delle scatole. Ideale per chiudere scatole di cartone con larghezza e altezza massima di 50 cm.

Tape-sealer for standard-size carton boxes

A machine for the automatic sealing of standard-size carton boxes (units with fixed height and width) with simultaneously sealing of bottom and top flaps of the carton box. An adjustable pneumatic working device assuring the automatic closing of the top flaps gives the possibility to position this machine, not requiring the constant presence of an operator, inside fully automatic packing lines. Two simple and fast manual hand-wheel adjustments allow the setting of the machine to the required box size. The ideal solution for carton boxes with a maximum 50 cm. width and height.

Caratteristiche tecniche / Specifications

	NP 05
Tensione di alimentazione / Power supply	230 V - 1 Ph - 50 Hz
Potenza installata / Power required	0,6 kW
Dimensioni d'ingombro / Machine dimensions LxWxH	1500x900x1600 mm
Peso macchina / Machine weight	280 kg
Consumo aria compressa / Compressed air consumption	4 NI / 6 bar
Produttività / Output	fino a/up to 20 pz-pcs/min

Nastro adesivo BOPP: larghezza fino a 60 mm - diametro anima 75mm. BOPP adhesive tape: height up to 60 mm - core diameter 75 mm.

Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso. La produttività dipende dall' operatore e dal tipo di prodotto da confezionare. Technical data subject to variations without prior notice. The output depends on the operator and the type of the package.



Italdibipack S.p.A.
Via Europa 35 - 20010 Pogliano Milanese (MI) Italy
Tel. ++39/02/9396461 - Fax ++39/02/93549494
www.italdibipack.com - e-mail: info@italdibipack.com




Nastropack

la nastratura professionale the professional tape-sealing



Nastropack NP 01



CE Macchina costruita a norme CE.
Machine made according to CE rules.

Nastratrice per scatole a formato fisso

La soluzione ottimale per chiudere automaticamente serie di cartone a formato fisso (scatole con larghezza ed altezza costanti). Sono sufficienti due rapide e semplici regolazioni per fissare l'altezza e la larghezza di lavoro, consentendo la contemporanea nastratura delle falde inferiori e superiori della scatola (la scatola deve essere introdotta nella macchina con le falde superiori già ribassate). Ideale per chiudere scatole di cartone con larghezza e altezza massima di 50 cm.

Tape-sealer for standard-size carton boxes


A machine for the automatic sealing of standard-size carton boxes (units with fixed height and width). Two simple and fast manual hand-wheel adjustments allow the setting of the machine to the required box size. The bottom and the top flaps are simultaneously sealed (the carton box must be introduced in the machine with the top flaps already closed). Ideal solution for carton boxes with a maximum 50 cm width and height.

Caratteristiche tecniche / Specifications	NP 01	NP 01 T-B
Tensione di alimentazione / Power supply	230 V - 1 Ph - 50 Hz	220 V - 1 Ph - 50 Hz
Potenza installata / Power required	0,6 kW	0,6 kW
Dimensioni d'ingombro / Machine dimensions LxWxH	1200x900x1600 mm	970x1050x1435 mm
Peso macchina / Machine weight	200 kg	240 kg
Consumo aria compressa / Compressed air consumption	-	-
Produttività / Output	fino a/up to 30 pz-pcs/min	fino a/up to 30 pz-pcs/min

Nastro adesivo BOPP: larghezza fino a 60 mm - diametro anima 75mm. BOPP adhesive tape: height up to 60 mm - core diameter 75 mm.

Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso. La produttività dipende dall'operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.
Technical data subject to variations without prior notice. The output depends on the operator and the type of the package.

Nastropack NP 03



CE Macchina costruita a norme CE.
Machine made according to CE rules.

Nastratrice per scatole a formato variabile

La soluzione ottimale per chiudere automaticamente serie di cartone a formato variabile. La scatola deve arrivare sul piano di lavoro della macchina con le falde già ribassate: l'altezza del gruppo nastrante e la larghezza dei nastri laterali di trascinamento si adeguano automaticamente alle dimensioni della scatola stessa consentendo la nastratura contemporanea delle falde inferiori e superiori della scatola. Ideale per chiudere scatole di cartone con larghezza e altezza massima di 50 cm.

Tape-sealer for random-size carton boxes

A machine for the automatic sealing of random-size carton boxes. The carton box must be presented to the machine with the top flaps already closed: the upper taping head and the side driving belts automatically adjust to the box dimensions. The bottom and top flaps are simultaneously sealed. The ideal solution for carton boxes with a maximum 50 cm width and height.

Caratteristiche tecniche / Specifications	NP 03
Tensione di alimentazione / Power supply	230 V - 1 Ph - 50 Hz
Potenza installata / Power required	0,6 kW
Dimensioni d'ingombro / Machine dimensions LxWxH	1200x900x1600 mm
Peso macchina / Machine weight	220 kg
Consumo aria compressa / Compressed air consumption	3,5 NI / 6 bar
Produttività / Output	fino a/up to 30 pz-pcs/min

Nastro adesivo BOPP: larghezza fino a 60 mm - diametro anima 75mm. BOPP adhesive tape: height up to 60 mm - core diameter 75 mm.

Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso. La produttività dipende dall'operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.
Technical data subject to variations without prior notice. The output depends on the operator and the type of the package.